



# 卓上型密度計



- ・短冊状に切断されたプラスチックの密度変動を計測
- ・人による誤差が無く、容易に計測

## 表示画面

### ■ 計測画面



1回の計測で

- ・厚さ
- ・坪量
- ・密度

を同時に測定することが可能です。  
 各データはひとつのcsvファイルで  
 保存できます。

# 仕様

## 1) 測定仕様

測定対象物	プラスチックシートおよびフィルム
測定範囲	厚さ0.5 mmまで
測定長さ	10-10000 mm
測定ピッチ	1 mm-
最小表示値	0.001 g/cm <sup>3</sup>

## 2) 供給範囲

- ①本体
- ②通信ケーブル、電源ケーブル
- ③操作専用パソコン、モニタ、キーボード、マウス

## 3) 一般仕様

電源電圧	AC100 V±10% 50/60 Hz
周囲環境	湿度:30~80% (結露無き事) 温度:5~40℃ 塵埃, 腐食性ガス, 振動のない事。
消費電力	100 VA (パソコンを除く)
外形寸法	計測部本体 : W230×H325×D310 mm (搬送用ガイドレール部除く)
質量	約28 kg

## 4) オプション

- ・搬送用ガイドレール
- ・その他特殊仕様 (測定対象物に合わせて製作可能)

## 株式会社山文電気

〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西2番13号  
TEL:06-6745-3048 FAX:06-6745-8482  
E-MAIL:info@yamabun.kurabo-grp.com  
URL:https://www.yamabun-ele.co.jp